

Global AGV L12

Standard stabler omdannet til en AGV

Vores Global AGV L12 er baseret på en gennemtestet standard truck, som er omdannet til en AGV med en række effektive sikkerhedsfunktioner. Derfor har denne AGV et særdeles højt sikkerhedsniveau, der forebygger skader og ulykker på lageret eller i produktionen. Global AGV L12 er velegnet – men ikke begrænset – til US, UK og SEA-paller. Kontakt os venligst ved andre palletyper.



AGV vist med standard- og ekstraudstyr

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Advarselslys (side) | 7 Nødstop |
| 2 Pallesensor | 8 Håndtag for manuel betjening |
| 3 Gaffelsensorer | 9 Sikkerhedssensor (side) |
| 4 Lidar scanner (navigation) | 10 Sikkerhedsscanner (front) |
| 5 Advarselssignal (lys og lyd) | 11 Sikkerhedsscanner (bagpå) |
| 6 Touchskærm | |

Velegnet, men ikke begrænset til US, UK og SEA-paller

For andre palletyper, venligst kontakt os.

Kapacitet: Løftehøjde:	1200 kg Max: 2844 mm Grænse: 1000 mm*
Dimensioner på gaffler: Centerafstand imellem gaffler:	40 x 100 x 1200 mm Fra 225 mm til 640 mm
Motor: Transmission: Max. hastighed: Vægt:	1.5 kW AC motor Linde LAC transmission 1.2 m/s 2400 + 330 kg. (batteri)

*Maksimal løftehøjde ved standarddrift er 1000 mm (39,4"). Højere løft er muligt efter anmodning.