

Global AGV L20

Standard stabler omdannet til en AGV

Vores Global AGV L20 er baseret på en gennemtestet standard truck, som er omdannet til en AGV med en række effektive sikkerhedsfunktioner. Derfor har denne AGV et særdeles højt sikkerhedsniveau, der forebygger skader og ulykker på lageret eller i produktionen. Global AGV L20 er velegnet – men ikke begrænset – til EUR-paller. Kontakt os venligst ved andre palletyper.



AGV vist med standard- og ekstraudstyr

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Advarselsslys (side) | 7 Nødstop |
| 2 Pallesensor | 8 Håndtag for manuel betjening |
| 3 Gaffelsensorer | 9 Sikkerhedssensor (side) |
| 4 Lidar scanner (navigation) | 10 Sikkerhedsscanner (front) |
| 5 Advarselssignal (lys og lyd) | 11 Sikkerhedsscanner (bagpå) |
| 6 Touchskærm | |

Velegnet, men ikke begrænset til EUR-paller.

For andre palletyper, venligst kontakt os.

Kapacitet:	2000 kg
Løftehøjde:	Max: 3670 mm Grænse: 1000 mm*
Dimensioner på gaffler:	70 x 210 x 1150 mm
Centerafstand imellem gaffler:	Fikseret på 370 mm
Motor:	1.5 kW AC motor
Transmission:	Linde LAC transmission
Max. hastighed:	1.2 m/s
Vægt:	1625 + 330 kg. (batteri)

*Maksimal løftehøjde ved standarddrift er 1000 mm (39,4"). Højere løft er muligt efter anmodning.